

NOWE ADAPTERY INTL DO KÓŁ MAVIC



Począwszy od sezonu 2010 następujące modele kół: CrossRide Disc, CrossTrail Disc oraz SpeedCity występują wyłącznie z piastami z mocowaniem tarcz CenterLock. W zestawach kół oznaczonych skrótem INTL dołączone są odpowiednie adaptory umożliwiające montaż tarcz mocowanych przy pomocy sześciu śrub. Poniżej przedstawiamy uproszczony schemat zakładania tego adaptera.

Adapter składa się z dwóch części. Właściwego adaptera który ma specjalnie przygotowane nity na które nakłada się tarczę hamulcową oraz nakrętki dociskającej adapter z zamontowaną już tarczą.



W niektórych modelach na mocowaniu tarcz w systemie CenterLock jest nałożona nakładka ochronna. Przed założeniem adaptera, należy ją usunąć.



Przed założeniem adaptera należy się upewnić czy na mocowaniu CenterLock nie ma zanieczyszczeń.



Nakładamy adapter INTL na gniazdo mocowania CenterLock. Następnie nakładamy tarczę hamulcową na nity montażowe adaptera.



Gdy tarcza będzie już osadzona na nitach montażowych, nakładamy nakrętkę dociskającą. Przy pomocy klucza Hollowtech II dokręcamy nakrętkę z siłą 40 Nm.

